

Beskrivelse

Færdigblandet forstærket tapetlim, til opsætning af alle slags tapeter. Limen kan benyttes i tørre og opvarmede rum, og er velegnet til klistermaskine.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for tapetrester. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grunding på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716. Bør påføres omhyggeligt i ensartede lag og ved moderat lagtykkelse da det ellers vil afspejle i vægbeklædningen.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne maling bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste. Licensnummer 5096 0045

Tekniske data

Bindemiddel: PVA forstærket stivelse

MBK-Type: Stivelsesklister

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: Afhænging af tapetype.

Påføring: +18 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 4-6 m²/ltr

Værktøj: Klisterkost eller klistermaskine

Mal-Kode: 00-1 (1993)

