

Beskrivelse

Anvendes inde til grunding på vægge og lofter af gips, beton, puds samt tidligere malede overflader. Ved særligt sugende og porøse underlag grundes der med Mikrodispers 716 inden behandling med Vådsumsgrunder 736. Vådsumsgrunderen indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram. Spærrende effekt mod fugt, misfarvninger og lugt

Behandling

Underlaget skal være rent, fast samt bæredygtigt. Påføres i fyldigt lag med rulle eller pensel.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensens A/S Vådsumssystem, rekvireres på www.bj.dk

Vær opmærksom på, at beskrivelsen er gældende for vådrum projekteret eller udført før 1. januar 2015. Efter 1. januar 2015 er SBI anvisning 252 gældende.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Vinylacetat copolymer

MBK-Type: Vådsumsgrunder

Glans: Ca. 50, blank

Vol. tørstof: Ca. 45%

Kulør: Transparent grøn

Tørretid: Ca. 4 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 6 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

